

Information produit

97 53 19

KNIPEX Twistor T

Avec tête de sertissage rotative



- Matrice de sertissage pivotable à 360° ; avec 8 positions d'enclenchement sensibles
- Profil à sertir carré, plage de sertissage augmentée de 0,14 à 10 mm²
- Prise à deux mains pour faciliter le sertissage des conducteurs de câbles de grand diamètre
- La pince de sertissage s'ajuste automatiquement sur les différentes sections
- Ouverture de sertissage accessible des deux côtés, les embouts de câbles peuvent être déplacés
- Qualité de sertissage toujours élevée grâce au blocage forcé (déverrouillable)
- Outil léger et maniable, force de la main renforcée par mécanismes de levier
- Acier électrique au chrome-vanadium de qualité spéciale, trempé à l'huile



Informations générales

Réf.	97 53 19
EAN	4003773088097
Pince	chromée
Tête	chromée
Poignées	avec gaines bi-matière
Poids	486 g
Dimensions	200 x 80 x 26 mm
conforme REACH	contient SVHC
conforme RoHS	non applicable

Attributs techniques

Application	embouts de câble
Capacité Millimètre carré	0,14 — 10 mm²
AWG	26 — 8
nombre de positions de sertissage	1

Sous réserve de toute modification technique et erreur.







